



## APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Coax

Protection 230V Germany

Part Number: P5BV-GR



## Technische Daten

### Ergebnis

Anzahl der Ausgangs-Steckdosen	5
Steckerbuchsenart	CEE 7 Schuko

### Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Maximaler Netzstrom	10 A
Kabellänge	6 feet ( 1.83 zähler )

### Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	960 Joules
Gleiche Leistung in Joule	1060
EMI/RFI-Geräuscherdrückung (100 kHz bis 10 kHz)	30 dB
Spitzenstrom (Normal Mode)	13 kAmps
Spitzenstrom (Common Mode)	13 kAmps
Datenleitungsschutz	Schutz für Kabel- Modems/Videosysteme
Nenn-Durchlassspannung	< 900

### Abmessungen

Nettogewicht	1.60 pfund (lbs.) ( 0.73 kg )
Maximale Höhe	15.15 inches ( 38.48 cm )
Maximale Breite	2.75 inches ( 6.99 cm )

### Eigenschaften:

- 180 degree Rotating Cord Retainer
- Always on Outlets
- Coax Protection
- Cord Management
- Fail Safe Mode
- Manual disconnect switch
- Noise Filtering
- Outlets
- Plug Activated Safety Shutters
- Power Cord
- Protection Working Indicator
- Resettable circuit breaker
- Right Angle Plug
- Status Indicator LED's
- Surge Protection
- Transformer Block Spacing

Maximale Tiefe	1.77 inches ( 4.50 cm )
Versandgewicht	1.70 pfund (lbs.) ( 0.77 kg )
Frachthöhe	16.20 inches ( 41.15 cm )
Frachtbreite	5.30 inches ( 13.46 cm )
Frachttiefe	2 inches ( 5.08 cm )
Verpackungseinheit	12
Abmessungen der Verpackungseinheit	17 X 16.25 X 9
Gewicht der Verpackungseinheit	20 pfund (lbs.)
SCC-Codes	1073130422383 9
Farbe	Anthrazit
Palette Units	192

### Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-50000 feet ( 0-15000 zähler )
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C ( 5 - 113 °F )
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet ( 0-15000 zähler )

### Conformance

Begutachtung	CE
Standardgarantie	Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union) , 3 Jahre (alle anderen Länder)
Equipment protection policy	Lebenslang : 50000 €
UL 1449 TVSS Rating	-- V



**AETES Electronics Ltd.**

Tel : (90) 216-457-4526

Fax: (90) 216-457-4556

[www.aetes.com](http://www.aetes.com)